

2017



Ducted Type *Air Conditioner* (Cooling only) 風喉式分體機 (淨冷系列)

產品特點

- 採用**R410A環保雪種**，不損臭氧層，效率更高
- 大匹數36K及48K 室外機機身細小，**高度僅有810mm**，方便安裝
- 36K以下室內機機身纖巧，**高度少於249mm**，便於安裝
- 內置水泵處理去水，防止滴水，大大提高耐用度
- 機外淨壓高達**160 Pa**，有利均勻送風（適用於48K及 60K）
- 室內機使用金屬風扇葉，符合不同場所安裝要求，安心可靠
- 全線配備無線遙控（可另配有線遙控），介面清晰易用

環保·節能

Ducted Type *Air Conditioner* (Cooling only)

風喉式分體機 (淨冷系列)



42KDBXXXFS



RG56N



KJR12B
另選配件



38KUS055FS



38KUS030/036/045FS



38KUS012/018/024FS

產品規格

型號	室內機 室外機	42KDB012FS 38KUS012FS	42KDB018FS 38KUS018FS	42KDB024FS 38KUS024FS	42KDB030FS 38KUS030FS	42KDB036FS 38KUS036FS	42KDB045FS 38KUS045FS	42KDB055FS 38KUS055FS
制冷效能 (Btu/hr.) (kW)		12,000 3.52	18,000 5.28	25,000 7.33	32,000 9.38	36,000 10.55	48,000 14.07	55,000 16.12
輸入功率 (kW)		1.30	1.85	2.70	3.30	3.50	5.00	6.15
能源效益 (w/w)		2.71	2.85	2.71	2.84	3.01	2.81	2.62
運行電流 (A)		6.1	8.4	13.2	15.5	6.2	8.6	10.4
電源 (V/Ph/Hz)		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50		
室內機								
送風量 (m ³ /h)		624	953	1,310	1,503	1,723	2,579	2,935
風扇電機輸出 (W)		27	74	115	115	115	350	350
運轉音量 (H/M/L) dB(A)		38 / 34 / 32	46 / 42 / 40	42 / 39 / 37	49 / 42 / 38	46 / 43 / 37	54 / 50 / 49	54 / 50 / 49
尺寸 (WxDxH) (mm)		700x 635 x 210	880 x 674 x 210	1100 x 774 x 249			1200 x 874 x 300	
淨重 (kg)		19.2	23.7	30.8	32.2	32.2	46.3	
室外機								
風扇電機輸出 (W)		32	48	75	60	190	190	65
運轉音量 dB(A)		56	62	61	61	63	68	65
尺寸 (WxDxH) (mm)		770 x 300 x 555		845 x 363 x 702	946 x 410 x 810			900 x 350 x 1170
淨重 (kg)		29.5	33.7	49.1	62.8	73.6	75.9	92.3
雪種喉管尺寸								
液流管道 (mm)		Ø6.35		Ø9.52	Ø9.52			
氣流管道 (mm)		Ø12.7		Ø15.9	Ø19			
排水管道 (mm)		Ø25						
雪種喉管長度								
最長喉管長度 (m)		15	25	30			50	
最大高低差 (m)		8	15	20			30	
雪種類別		R410A						
遙控器		無線遙控						
電源供應		室內機			室外機			

備註：

- 產品規格如有更改，恕不另行通知
- 運轉音量是於隔音室測量的水平反映
- 測試條件：室內溫度 27°C DB/19°C WB，室外溫度 35°C DB
- 圖片只供參考，產品以實物為準
- 如有任何爭議，開利(香港)有限公司保留最終決定權

經銷商
Distributor :

開利(香港)有限公司

香港九龍九龍灣臨澤街 8 號傲騰廣場 9 - 11 樓

一般查詢：(852) 2694 5333 服務熱線：(852) 2603 2222

傳真：(852) 2694 5358 網址：www.carrier.com.hk